


Lutz Jesco 雙隔膜氣動式泵浦



說明：

Lutz Jesco 氣動式雙隔膜泵浦擁有多項專利設計，可提供出入口尺寸由1/4"(0.25")~3"，可提供材質有PP.Kynar.Nylon.Aluminum.SUS316..等，結構簡單、零件少、維修方便，可大幅降低操作成本。

特色：

1. 氣室免潤滑，只需提供乾淨與乾燥的空氣即可。
2. 氣室為全塑化成型，重量輕，耐蝕性高。
3. 氣室採非平衡閥式設計，長時間低壓運轉絕不卡機，泵浦液體端出口關閉時氣室亦停止運轉，避免浪費空壓氣體。
4. 本產品可空轉、可自吸、可有限度吸入雜質及用於有黏度的液體。
5. 全系列產品通過Atex100認證，安全性高。

Specifications

口徑	最大流量 LPM (GPM)	最大壓力 (PSI)	泵浦本體材質
1/4" (0.25 ")	16 (4.3)	100	PP.Kynar.Nylon
3/8" (0.375 ")	34 (9)	120	PP.Kynar.Nylon
1/2" (0.5 ")	65 (17)	120	PP.Kynar.Nylon Alu.SUS316
1 "	156 (41)	120	PP.Kynar.Nylon Alu.SUS316
1.5 "	492 (130)	100	PP.Kynar Alu.SUS316
2 "	681 (180)	100	PP.Kynar Alu.SUS316
3 "	965 (255)	120	Alu