

# TDX 直立式耐空轉噴砂研磨泵浦

**TDX**

(1)

TYPE

機型編號

**65**

(2)

Outlet dimension

出口口徑

40mm

50mm

65mm

**15**

(3)

HP

馬力

**6**

(4)

Frequency

週波數

5:50Hz

6:60Hz



## 特性:

- (1) 特殊無軸封設計可空運轉。
- (2) 泵浦本體葉輪採用高分子樹脂製成，耐熱60°C，提昇耐磨性及延長泵浦使用壽命。
- (3) 模組化組裝，零件更換容易。
- (4) 泵浦主軸採用同軸式設計，並輔以加大軸承及外觀軸套管，可大幅降低振動值及延長主軸使用壽命。
- (5) 適用於P.C.B噴砂研磨液輸送。

## Specifications

Model 規格	Curve 曲線		HP 馬力	In/Outlet 進出口	Max.Flow 全流量 (L/min)		Max.Head 全揚程 (M)		Weight 重量 KG
	50HZ	60HZ			50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	
40-1	a	A	1	50×40	220	200	7.5	8	35
40-2	b	B	2	50×40	300	250	12	12	40
40-3	c	C	3	50×40	350	330	16	16	48
50-5	d	D	5	65×50	700	600	19	23	60
65-7.5	e	E	7.5	80×65	900	900	23	28	106
65-10	f	F	10	80×65	900	1000	29.5	33.7	118
65-15	g	G	15	80×65	1100	900	32.5	42	123

