

金屬製濾袋式精密過濾器

FBL

A

1

V

40

F

機型編號

機體材質

濾袋規格

上蓋O環

入出口尺寸

入出口接續方式

FBL:操作壓力5kg/cm² (側入式)

A:SUS316

1~4號袋

V:FKM (Viton)

16A~80A

F:Flange

FBH:操作壓力10kg/cm² (側入式)

B:SUS304

E:EPDM

MS:Male screw

FBU:操作壓力10kg/cm² (上入式)

T:Teflon

FS:Female screw

encapsulated FKM

■ 說明：

- 此濾桶採用上開式設計，更換濾材不需使用專用工具即可輕易拆換。

- 濾袋規格有四種：

NO.1 : Ø7"×16"L

NO.2 : Ø7"×32"L

NO.3 : Ø4"×9"L

NO.4 : Ø4"×15"L

- 濾袋框由沖孔網(Ø4.0mm)製成，可內襯不銹鋼編織網,另可選購加裝濾袋支撐架。

- 機體耐壓有兩種：

FBL：上蓋為C扣緊箍式，試壓7kg/cm²，建議操作壓力為5kg/cm²。

FBH/FBU：上蓋為吊環鎖固式，試壓15kg/cm²，建議操作壓力為10kg/cm²。

- 表面處理方式：電解。

■ Specifications

機型	濾袋規格	桶身直徑 (mm)	建議處理量 (M ³ /H)
FBL	1	Ø230	20
	2	Ø230	40
	3	Ø180	6
	4	Ø180	12
FBH	1	Ø216	20
	2	Ø216	40
	3	Ø140	6
	4	Ø140	12
FBU	1	Ø216	20
	2	Ø216	40

※P.S. FBH機型可接受訂製為多袋式濾桶，最大承製規格為2號袋×12只 (桶身Ø965mm) 最大處理量可達540M³/H。

