

DM 隔膜式定量加藥泵浦

DMA

(1)

0075

(2)

V

(3)

- (1) 型式: DMS = 25W 系列
DMA = 0.18KW 系列
DMB = 0.25KW 系列

(2) 流量 (L/H)

- (3) 泵頭材質: V = PVC
T = Teflon
S = SCS14 (SUS316)



■ 特性:

- 標準電源規格1Ø110,220V或3Ø220/380V-50/60Hz AC。
- 接液膜片材質為PTFE。
- 運轉中調整,可調整流量0~100%。
- 齒輪箱有DMS25W,DMA0.18KW和DMB0.25KW。
- 柱塞之運轉情形,是由精密的齒輪箱往復運轉,提供精確之體積測量及衝程長度。
- 入口最大吸入高度為4M。
- 馬達採特殊連接方式來帶動齒輪箱,可延長使用壽命。
- 齒輪含一組由螺桿及培林所組成的壓縮系統並由齒輪箱內提供良好的潤滑效果。

■ Specifications

測試流體:水

(比重:1.0)

型式	流量 (L/H)		最大壓力 kg/cm ²	馬力	口徑
	50 HZ	60HZ			
0.98	0.84	0.98	10	25W	HOSE Ø6/Ø11
3.9	3.3	3.9	10	25W	HOSE Ø6/Ø11
7.8	6.6	7.8	10	25W	HOSE Ø6/Ø11
0075	75	90	5	0.18KW	G ½"
0150	150	180	5	0.18KW	G ½"
0115	115	138	3	0.18KW	G ¾"
0230	230	276	3	0.18KW	G ¾"
0156	156	187	1.5	0.18KW	G ¾"
0298	298	357	1.5	0.18KW	G ¾"
0177	177	212	1.5	0.18KW	G 1"
0374	374	448	1.5	0.18KW	G 1"
0090	90	108	8	0.25KW	G ½"
0154	154	184	8	0.25KW	G ½"
0148	148	177	5	0.25KW	G ¾"
0255	255	306	5	0.25KW	G ¾"
0201	201	241	3	0.25KW	G ¾"
0331	331	397	3	0.25KW	G ¾"
0225	225	270	3	0.25KW	G 1"
0408	408	489	3	0.25KW	G 1"